



Product Specification Report

V 1.0

Lubrificante multigrado totalmente sintetico per motori diesel con una gradazione SAE 10W40. Indicato nella lubrificazione di motori diesel turbocompressi di veicoli industriali e commerciali.

SUPEROIL-TD

Lubrificante multigrado sintetico SAE 10W40

CARATTERISTICHE:

Elevate performance	Resistente alle più alte temperature ed alle più gravose condizioni di esercizio. Pertanto risulta particolarmente indicato per i trasporti stradali su lunghissime percorrenze e senza soste.
Elevata qualità	Le sue elevate prestazioni lo classificano U.H.P.D.O. (Ultra High Performance Diesel Oil)
Speciali additivi	Grazie alla sua speciale additivazione, garantisce un prolungamento degli intervalli di cambio olio al massimo consentito dalle indicazioni delle manutenzioni previste.
Potere antiusura	Garantisce inoltre una perfetta tenuta e protezione del motore grazie al suo eccezionale potere antiusura.
Formulato con basi totalmente sintetiche	L'utilizzo di basi sintetiche fornisce a questo lubrificante grandi vantaggi nelle partenze a freddo e nelle più severe condizioni di esercizio e di temperatura in tutte le stagioni.

INGREDIENTI ATTIVI:

- Oli totalmente sintetici
- Additivi antiusura

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Di petrolio
Densità a 20°C	0,87 Kg/dm ³
Miscibilità in acqua	Insolubile
Viscosità a 40°C (ASTM D 445)	95 mm ² /sec
Viscosità a 100°C (ASTM D 445)	13,5 mm ² /sec
Indice di viscosità (ASTM D 2270)	145
Punto fiamma (ASTM D 90)	210°C

APPROVAZIONI:

SUPEROIL-TD possiede i seguenti livelli di performance:

API SERVICE CI 4
M.B. 228.5
MAN M 3477
VOLVO VDS 3
MTU Type 3.1
A.C.E.A. E4/E5/E7
RENAULT RDX

COMPATIBILITA':

Questo prodotto risulta compatibile con tutti gli elastomeri e le vernici normalmente utilizzate. Risulta inoltre compatibile con la maggior parte dei lubrificanti comunemente impiegati in queste applicazioni. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di contattare i tecnici Zep prima di utilizzare il prodotto.

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.



Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 - Fax +39.92747061