



Superior Solutions

KDS 24

Super Degreaser

- Een krachtig, vloeibaar, schuimvormend chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel.
- Bevat een mengsel van biologisch afbreekbare synthetische reinigingsmiddelen, schuimstabilisatoren, alkalische bouwstoffen, waterontharders en chloor.
- Wordt toegepast op alle soorten niet-poreuze metalen oppervlakken, inclusief aluminium en gegalvaniseerde metalen.
- Verwijdert zwaar aangekoekt vet, roetaanslag, eiwitachtige verontreinigingen en olie van oppervlakken waarop voedingsmiddelen worden verwerkt.
- Kan worden gebruikt voor reiniging onder hoge of lage druk en is ideaal voor schuimreiniging.
- Produceert zonder toevoeging van extra schuimversterker een stabiel, hechtend schuim voor een langere contacttijd.
- Reinigt uitstekend en verwijdert geur en vlekken zonder dat er extra chloor aan de reinigungsoplossing moet worden toegevoegd.
- USDA-Goedgekeurd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Altijd met water verdunnen: 1 op 100 tot 1 op 25.

Al naargelang het te reinigen oppervlak aanbrengen met een verstuiver, een borstel, een spons of een hogedrukspuit (met of zonder schuimkanon). Eveneens te gebruiken voor inweken of onderdompelen. Bij verticale oppervlakken altijd van beneden naar boven werken. Steeds goed naspoelen met helder water.

- Lichte vervuiling: 1 deel product op 100 delen water.
- Matige vervuiling: 1 deel product op 60 delen water.
- Zware vervuiling: 1 deel product op 25 delen water.

N.B. Het product nooit op het behandelde oppervlak laten drogen zonder te hebben nagespoeld. Het product nooit onverdund gebruiken.

Gebruik KDS 24 samen met het KDS-systeem voor een probleemloze dosering.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type: dunne vloeistof op waterbasis

Kleur: kleurloos.

Geur: mild, chloorachtig.

pH (concentraat): ± 13

Dichtheid: $\pm 1,06 \text{ g/cm}^3$

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 2444-1014

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlingweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de