



Superior Solutions

# TTC RESIN

## Harsverwijderaar

- Maakt het verwijderen van alle typen hars mogelijk.
- Uitstekende penetratie in het hars.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Zeer gemakkelijk af te spoelen.
- Tast lichte legeringen niet aan.

Product met een trage verdamping; zorgt voor een langere contacttijd en geeft geen schadelijke dampen af. Wordt gebruikt op hout, ijzer, cement en in het bijzonder op verticale wanden. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Effectief op alkyd-, acrylaat-, polyurethaan-, epoxyverf etc.

### GEbruIKSAANWIJZING

M.b.v. een kwast of sprayer: breng het product onverdund aan op de schoon te maken ondergrond. Laat 15 minuten tot 2 uur inwerken, afhankelijk van het type hars. Spoel af met water onder druk. Gebruik voor een betere spoeling een hogedrukreiniger.

In bad: onderdelen m.b.v. een korf in een reservoir (bij voorkeur uit roestvrij staal) met onverdund product onderdompelen. Laat 10 minuten inwerken. Haal de korf uit het reservoir en spoel het af met water onder druk. Gebruik voor een goede spoeling een hogedrukreiniger.

### VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Zie aanwijzingen voor gebruik op de verpakking.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vorm: heldere vloeistof.

Geur: neutraal.

Dichtheid bij 20 °C: ongeveer 1,09.

Ontvlammingspunt: 101 °C.

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig.*

Versie: 25230001-1017

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de