



Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
(Registration 154846)

Product Specification Report

1.1/12850001/0117

Sgrassante pronto uso per macchina lavapezzi da usare in combinazione con BIOPOWER TABS

BIOPOWER CLEANER

Sgrassante biologico per macchina lavapezzi

CARATTERISTICHE:

Efficace	Sgrassante base acqua ideale per i componenti meccanici. Elimina grassi, oli, residui carboniosi ecc.
Riduce l'impatto sull'ambiente	Più del 90% dei tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili.
"Solvent free"	Non contiene composti organici volatili, idrocarburi, solventi o glicoli.
Non lascia residui	Non lascia residui sui componenti puliti.

APPLICAZIONI:

Ideale per officine meccaniche, distributori di carburante, ecc.

Da utilizzare in combinazione con BIOPOWER TABS e la macchina lavapezzi BIOPOWER SYSTEM.

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
Colore Blu
Odore..... Inodore
Densità (20 °C) ± 1,0 g/cm³
PH (20 °C)..... ± 9,3
Solubilità in acqua..... Solubile
Temperatura di utilizzo..... 37-38 °C

MODALITA' D'USO:

BIOPOWER CLEANER viene usato tal quale. Versare 100 l del prodotto nella BIOPOWER SYSTEM. Portare la temperatura fino a 37-38 °C. Aggiungere una pastiglia di BIOPOWER TABS (microrganismi) nel bagno, per avviare il processo di bio-remediation. Sgrassare i pezzi e per una asciugatura rapida usare aria compressa. Mantenere sempre il bagno caldo e areato. Aggiungere una pastiglia di BIOPOWER TABS ogni 4 settimane a seconda della frequenza di utilizzo.

PRECAUZIONI D'USO:

Su alluminio, zinco e ottone si consiglia un test di compatibilità. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

APPROVAZIONI:

BIOPOWER CLEANER è registrato NSF come detergente ad uso generico senza contatto diretto con il cibo (grado A1) secondo il Nonfood Compounds Registration Program (registrazione #154846)

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de